

BORÉAL 2

CLIMATISATION

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Le climatiseur mobile BOREAL 2 dispense d'entreprendre de gros travaux d'installation (climatisation fixe avec groupe extérieur) et il permet de rafraîchir lors de temps chaud.

Grâce à son circuit frigorifique, il est performant pour des petits volumes et l'air chaud s'évacue par sa gaine de rejet à l'extérieur. Grâce à ses roulettes, il pourra être déplacé selon le besoin (séjour à la chambre par exemple).

Il est adapté pour l'habitation (chambre, séjour) et aux bureaux.

Il peut se piloter directement sur son pupitre de commande ou sans se déplacer par sa télécommande.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Compresseur rotatif
- Garantie 2 ans
- Tension 1Ph, 220-240V, 50Hz
- Commande et affichage sur l'unité
- Timer permettant un démarrage ou un arrêt programmé
- Mode économique (remonté du point de consigne)
- 1,5 mètre de gaines pour le rejet d'air Ø gaine 125mm
- Kit fenêtre avec bec et glissière
- 3 vitesses de ventilation
- Fonction balayage automatique de l'air intégré (pour modèle **OS22CLM13**)
- Sécurités intégrées et affichage des défauts
- Télécommande infrarouge
- Évacuation des condensats par évaporation (bac de sécurité inclus)
- Gaz R32



OS22CLM11



OS22CLM13



DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

BOREAL 2			
Référence	Unités de mesure	OS22CLM11	OS22CLM13
Puissance froid	W	2600	3500
Coefficient de performance	EER / COP	2,6	2,6
Classe énergétique		A	A
Capacité de déshumidification	L/h	1	3,25
Puissance absorbée en froid	W	1220	1350
Puissance absorbée en chaud		-	-
Intensité en froid	A	4,35	5,87
Intensité en chaud	A	-	-
Débit d'air en GV	m ³ /h	286	380
Niveau sonore	dB (A)	52,4	51,9
Dimensions L x P x H	mm	355 x 345 x 703	467 x 397 x 765
Poids net	Kgs	25	34
Réversible		NON	NON

