COOLSAFE SPLIT

MONOSPLIT DC-INVERTER
MURAL - WANDMONTAGE

Climatiseur dédiée pour le refroidissement : COOLSAFE est silencieux, de dimensions compactes et possède toutes les caractéristiques d'un climatiseur haut de gamme.
Il refroidit jusqu'à une température intérieure limite de 10 °C. Grâce à l'humidificateur inclus, il représente le bon choix pour la climatisation des lieux réservés à la conservation des médicaments, de cosmétiques, d'aliments et dans toutes les situations où le contrôle de la température est nécessaire.

Spezielle Klimaanlage für Kühlung: COOLSAFE ist leise, klein und hat alle Eigenschaften eines Spitzenklimagerätes. Es kühlt bis zu einer Innentemperatur von 10 °C und ist damit die richtige Wahl für die Klimatisierung von Räumen, die für die Lagerung von Arzneimitteln, Kosmetika, Lebensmitteln und in allen Situationen, in denen eine Temperaturkontrolle erforderlich ist, bestimmt sind.

UNITÉ EXTÉRIEURE
AUSSENGERÄT

UNITÉ INTÉRIEURE
INNENGERÄT

Télécommande incluse
Inklusive Fernbedienung

COOLSAFE MONOSPLIT DC-INVERTER

R32 RÉFRIGÉRANT - RÉFRIGÉRANT - **R32**

CLASSE D'ÉNERGIE ENERGIEKLASSE A++

TEMPÉRATUR LIMITE DE TEMP.-GRENZE **VON 10 °C**

PURIFICATION DE L'AIR **REINIGUNG** DER LUFT

DC **INVERTER**

Fonctions du produit :

- Excellente performance de fonctionnement à une température limite intérieure di10 °C
- Télécommande avec fonction iFeel
- Minuterie, redémarrage automatique, alarme de nettoyage du filtre et afficheur LED
- Technologie DC-Inverter

Produktfunktionen:

- Hervorragende Arbeitsleistung bei einer internen Grenztemperatur von 10 °C
- Fernbedienung mit iFeel-Funktion
- Zeitschaltuhr, automatischer Neustart, Filterreinigungsalarm und LED-Anzeige
- DC-Inverter-Technologie

Unité monobloc Full DC-Inverter - R32 - Klimagerät Monosplit Full-DC-Inverter - R32					
Unité intérieure - Innengerät			Code	**CSI-09**	**CSI-12**
Unité extérieure - Außengerät			Code	**CSO-09**	**CSO-12**
Volume de la cave à vin - Volumen des Weinkellers			m^3	45/66	57/87
Alimentation - Stromversorgung			V - Hz - Ph	230 - 50 - 1	
Refroidissement Kühlen	Puissance - Leistung	Nominale - Nominell	W/BTU	2600/8900	3500/12000
	Consommation électrique Leistungsaufnahme	Nominale - Nominell	W	1010	1540
	EER		W/W	3,47	3,42
	Condensats produits Anfallendes Kondensat		l/h	1,4	1,80
Étiquette énergétique - Energielabel			-	A++	
Consommation en veille - Verbrauch im Stand-by			W	0,5	0,5
Débit d'air de l'unité intérieure - Luftdurchsatz Innengerät			m^3/h	580/500/300/230	850/760/570/480
Pression acoustique de l'unité intérieure (SHi/Hi/Mi/Lo) Schalldruck Innengerät (SHi/Hi/Mi/Lo)			dB(A)	40/35/22/20*	47/44/31/29*
Puissance acoustique de l'unité intérieure Schallleistung des Innengeräts			dB(A)	53/48/35/33	58/55/42/40
Pression acoustique de l'unité extérieure maximale Max. Schalldruck des Außengeräts			dB(A)	53	55
Puissance acoustique maximale de l'unité extérieure Max. Schallleistung des Außengeräts			dB(A)	62	63
Unité intérieure Innengerät	Dimensions - Abmessungen (L x P x H)		mm	850 x 291 x 203	972 x 302 x 224
	Poids - Gewicht		kg	10	13
Méthode de réglage - Einstellungsmodus			-	EEV	
Unité externe - Außengerät	Dimensions - Abmessungen (L x P x H)		mm	830x 325 x 540	
	Poids - Gewicht		kg	30	40
Compresseur - Kompressor			Marque	Panasonic	
Réfrigérant Kältemittel	Type - Typ		-	R32	R32
	Charge de réfrigérant standard Standard-Kältemittelmenge		kg	0,78	0,93
	Charge supplémentaire après précharge Zusätzliche Befüllung über die Vorbeladung hinaus		g/m	20	
Circuit frigorifique Kältetechnische Rohrleitungen	Dimensions - Abmessungen		mm	Ø6,35/Ø9,52	Ø6,35/Ø12
			(pouce)	1/4"- 3/8"	1/4"- 1/2"
	Longueur maximale avec précharge Maximale Länge mit Vorfüllung		m	5	5
	Longueur maximale admissible Maximal zulässige Länge		m	20	
	Dénivelé maximal admissible Maximal zulässiger Höhenunterschied		m	10	
Limites de fonctionnement Betriebsgrenzen	Environnement intérieur Innenräume	refroidissement Kühlung	°C	10 ~ 30	
	Environnement extérieur Außenbereich	refroidissement Kühlung	°C	18 ~ 52	

Nous recommandons l'utilisation d'un **bac à condensats -** Wir empfehlen die Verwendung der **Kondensatwanne**
La garantie prend effet après avoir correctement rempli et soumis le formulaire dédié. - Die Garantie tritt nach dem korrekten Ausfüllen und Einreichen des entsprechenden Formulars in Kraft.

CONDITIONS D'ESSAI : Refroidissement : Int. 10°C B.S.
TESTBEDINGUNGEN: Kühlung: Innen 10°C B.S.